



Industrias Alcor S.A.S
Dir: Ak 50 # 5c - 46
Puente Aranda, Bogotá
Tel: (601) 641 0917 - 633 1699
Cel: (+57) 310 220 6356

ESMALTE ESTANDAR

DESCRIPCIÓN

Es un producto de diseñado bajo la más estricta selección de materias primas especiales, es un esmalte de secamiento al aire basado en la combinación de resinas y aditivos especiales que proporciona un bello acabado final mediante una película brillante de buena adherencia, durabilidad y retención de brillo, proporcionando una buena resistencia a la intemperie, a la grasa y humedad del ambiente.

Su formulación lo hace un producto recomendado especialmente para ser usado para proteger y decorar superficies metálicas en ambientes interiores y exteriores (bajo techo), recomendado también para ser usado sobre muebles, puertas, ventanas, maquinarias y equipos.

BENEFICIOS



Facil aplicación



Recomendado para ambientes interiores y exteriores (bajo techo)



Disponibles en una amplia variedad de colores



No contiene Plomo ni Cromo



Bajo olor y toxicidad



APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de contaminantes, óxidos y restos de pinturas mal adheridas.
- Para la limpieza de superficies metálicas se recomienda el uso de desengrasante, se debe reparar los defectos de la superficie antes de aplicar el producto.
- La superficie a pintar debe estar libre de humedad.
- Si se va aplicar el producto sobre la superficie brillante se debe lijar la misma para obtener un perfil de anclaje correcto.
- El producto se debe mezclar bien antes de aplicar hasta lograr su completa homogenización.
- Producto diseñado para ser aplicado a pistola, brocha y rodillo.
- Se recomienda aplicar directamente sobre el metal.
- Se recomienda diluir (10-15) % con disolvente Varsol.
- Se recomienda diluir (5-10) % con disolvente Xilol.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

- Bajo techo, aplicando hasta 4 cajas de galones o 3 cuñetes.
- Hasta dos estivas superpuestas en posición vertical, separadas con una lamina de aglomerado, de manera de 10 mm espesor.
- La temperatura mínima de almacenamiento es de 15 C (59 F) y la temperatura máxima es de 40 C (104 F).
- No almacenar cerca de fuentes de calor.
- Mantener el envase cerrado cuando no este en uso.

PRECAUCIONES

- No funciona aplicado sobre superficies húmedas o encharcadas.
- El producto presenta serias limitaciones de funcionabilidad si no es usado en la forma recomendada.

OTRAS PROPIEDADES QUE DEBEMOS MENCIONAR:

- Viscosidad de Empaque: (95-100) KU
- Densidad, Kg/Gal (dependiendo del color): (3,45-4,20).
- Cubrimiento(dependiendo del color): entre (85-96)% a 7 mils Húmedos
- Secamiento al tacto: (4-6) horas
- Secamiento a la huella: (8-12) horas entre manos
- Rendimiento Teórico: (40-45) m²/Gal (para superficies nuevas y a color diferente).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS O DATOS DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	REQUERIMIENTO	VALORES TÍPICOS
VISCOSIDAD STORMER, KU	(95- 100) KU	97 KU
CUBRIMIENTO	85-96%	85-96% dependiendo del color
DENSIDAD, Kg/Gal	3,45-4,20	+ - 0,75 (Dependiendo del color)
SECAMIENTO AL TACTO	(4-6) horas	5 horas aproximadamente
SECAMIENTO A LA HUELLA	(8-12) horas	(8-12) horas
RENDIMIENTO TEORICO	(40-45) m ² /gal	(40-45) m ² /gal

NOTAS LEGALES

La información contenida en este documento no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, debido a que las condiciones finales de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento no son controladas por el fabricante. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. INDUSTRIAS ALCOR S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto implique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con NUESTROS ASESORES COMERCIALES. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.



Industrias Alcor S.A.S
Dir: Ak 50 # 5c - 46
Puente Aranda, Bogotá
Tel: (601) 641 0917 - 633 1699
Cel: (+57) 310 220 6356



pinturaspicasso_col



Pinturas Picasso



www.pinturaspicasso.com